

HOJA DE EJERCICIOS 2

1. Listar todos los archivos del directorio *bin*.
2. Listar todos los archivos del directorio *tmp*.
3. Listar todos los archivos del directorio *etc* que empiecen por t en orden inverso.
4. Listar todos los archivos del directorio *dev* que empiecen por tty y tengan 5 caracteres.
5. Listar todos los archivos del directorio *dev* que empiecen por tty y acaben en 1,2,3 ó 4.
6. Listar todos los archivos del directorio *dev* que empiecen por t y acaben en C1.
7. Listar todos los archivos, incluidos los ocultos, del directorio raíz.
8. Listar todos los archivos del directorio *etc* que no empiecen por t.
9. Listar todos los archivos del directorio *usr* y sus subdirectorios.
10. Cambiarse al directorio *tmp*.
11. Verificar que el directorio actual ha cambiado.
12. Mostrar el día y la hora actual.
13. Con un solo comando posicionarse en el directorio \$HOME.
14. Verificar que se está en él.
15. Listar todos los ficheros del directorio HOME mostrando su número de inodo.
16. Borrar todos los archivos y directorios visibles de vuestro directorio PRUEBA.
17. Crear los directorios *dir1*, *dir2* y *dir3* en el directorio PRUEBA. Dentro de *dir1* crear el directorio *dir11*. Dentro del directorio *dir3* crear el directorio *dir31*. Dentro del directorio *dir31*, crear los directorios *dir311* y *dir312*.
18. Copiar el archivo */etc/motd* a un archivo llamado *mensaje* de vuestro directorio PRUEBA.
19. Copiar *mensaje* en *dir1*, *dir2* y *dir3*.
20. Comprobar el ejercicio anterior mediante un solo comando.
21. Copiar los archivos del directorio *rc.d* que se encuentra en */etc* al directorio *dir31*.
22. Copiar en el directorio *dir311* los archivos de */bin* que tengan una a como segunda letra y su nombre tenga cuatro letras.
23. Copiar el directorio de otro usuario y sus subdirectorios debajo de *dir11* (incluido el propio directorio).
24. Mover el directorio *dir31* y sus subdirectorios debajo de *dir2*.
25. Mostrar por pantalla los archivos ordinarios del directorio HOME y sus subdirectorios.
26. Ocultar el archivo *mensaje* del directorio *dir3*.
27. Borrar los archivos y directorios de *dir1*, incluido el propio directorio.
28. Copiar al directorio *dir312* los ficheros del directorio */dev* que empiecen por t, acaben en una letra que vaya de la a a la b y tengan cinco letras en su nombre.

29. Borrar los archivos de *dir312* que no acaben en *b* y tengan una *q* como cuarta letra.
30. Mover el directorio *dir312* debajo de *dir3*.